


Topless MDT 222 J12










TC 1

CE FEM 1.001-A3



POTAIN 

HD	
HDT	
GTMR	
CITY CRANE	
TOPKIT MD MAXI MD	
MAXI TOPKIT	
Topless MDT	
MR	



TC 1



Voir télescopage sur dalles
Réactions en service
Réactions hors service
A vide sans lest (ni train de transport)
avec flèche et hauteur maximum



See climbing crane
Reactions in service
Reactions out of service
Without load, ballast (or transport axles),
with maximum jib and maximum height.



Consultare gru in cavedio
Reazioni in servizio
Reazioni fuori servizio
A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto)
con braccio massimo e altezza massima



Siehe Kletterkrane im Gebäude
Reaktionskräfte in Betrieb
Reaktionskräfte außer Betrieb
Ohne Last, Ballast (und Transportachse),
mit Maximalausleger und Maximalhöhe.



Vea grua trepadora
Reacciones en servicio
Reacciones fuera de servicio
Sin carga, sin lastre, (ni tren de
transporte), flecha y altura máxima.



见楼板顶升
工作状态下的反应
非工作状态下的反应
空载无压重也无运输车
有吊臂和最大高度



Courbes de charges
Lastkurven


(F)
(D)

Load diagrams
Curvas de cargas

(GB)
(E)

Curve di carico
负荷曲线

(I)
(C)



Télescopage sur dalles
Kletterkrane im Gebäude


(F)
(D)

Climbing crane
Telescopage gruas trepadoras

(GB)
(E)

Gru in cavedio
楼板上顶升

(I)
(C)



A Distance entre cadres
H1 Hauteur grue
P Poids de la grue (en service)
R Réaction horizontale

(F)

A Distance between collars
H1 Crane height
P Crane weight (in service)
R Horizontal reaction

(GB)

A Distanza fra i telai
H1 Altezza gru
P Peso della gru (in servizio)
R Reazione orizzontale

(I)

A Abstand zwischen den Rahmen
H1 Kranhöhe
P Krangewicht (in Betrieb)
R Horizontalkräfte

(D)

A Distancia entra marcos
H1 Altura grúa
P Peso de la grúa (en servicio)
R Reaccion horizontal

(E)

A 各附着框之间距离
H1 工作状态下塔机高度
P 工作状态下塔机重量
R 水平反力

(C)

											ch - PS hp	kW		
	37 S 3,0 580	m/min	3/30	4,5/45	7,5/75	12/120	1,5/15	2/22,5	3,7/37,5	6/60	50	37	580 m > 580	
		t	6	3,8	2,3	1,33	12	7,6	4,6	2,65				
	45 S 3,0 538	m/min	3/30	4,8/48	7,6/76	12/122	1,5/15	2,4/24	3,8/38	6/61	62	45	538 m > 538	
		t	6	4,4	2,85	1,65	12	8,8	5,7	3,3				
	75 LVF 30	m/min	5 → 13 → 41 → 55 → 82 → 99				2,5 → 6,5 → 20,5 → 27,5 → 41 → 49,5				75	55	601 m > 601	
		t	6	6	6	4,5	3	1,5	12	12				12
	6 D3	m/min	11 - 33 - 66								7,5	5,5		
	R - 8,8	tr/min U/min rpm	0 → 0,67								2 x 6	2 x 4,4		
 S 41 A R ≥ 10 m	RT 443 A1 2V	m/min	15 - 30								4 x 5	4 x 3,7		
	TCV 449 ARC	m/min	10 - 50								4 x 6,8	4 x 5		
ZD 46 A R ≥ 10 m	RT 443 A1 2V	m/min	15 - 30								4 x 5	4 x 3,7		
V 60 A R ≥ 13 m	RT 544 A1 2V	m/min	13,5 - 27								4 x 7	4 x 5,2		
	TCV 649 ARC	m/min	10 - 50								4 x 6,8	4 x 5		
CEI 38			IEC 38				kVA							
400 V (+6% -10%) 50 Hz			37 S : 64 kVA 45 S : 74 kVA 75 LVF : 90 kVA				84/534 - 87/405							

TC 1

	Levage	F	Hoisting	GB	Sollevamento	I
	Distribution		Trolleying		Distribuzione	
	Orientation		Slewing		Rotazione	
	Translation		Travelling		Traslazione	
	Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique		In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level		Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico	
	Nous consulter		Consult us		Consultateci	
	Heben	D	Elevación	E	起升	C
	Katzfahren		Distribución		变幅	
	Schwenken		Orientación		回转	
	Kranfahren		Traslación		行走	
	Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall-Leistungspegel		Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico		符合 CEE 84/534 - CEE 87/405 声晌度规定	
	Auf Anfrage		Consultarnos		请向我方咨询	