



# 仕様

定格荷重	3.0t	3.8t	4.8t	6.2t	7.9t	10.0t
作業半径	40m	35m	30m	25m	20m	15m~3m
速	巻上	50HZ	高速	0.0t	66.6	m/min
				6.0t	33.3	m/min
			低速	0.5t	36.6	m/min
				12.0t	18.3	m/min
		60HZ	高速	0.0t	80.0	m/min
				6.0t	40.0	m/min
			低速	0.5t	44.0	m/min
				12.0t	22.0	m/min
	起伏	50HZ	144	sec	(40.0m~3.0m)	
		60HZ	120	sec	(40.0m~3.0m)	
度	旋回		0.48	rpm		
	昇降	50HZ	0.30	m/min		
		60HZ	0.36	m/min		
電動機	巻上	親	55	KW	8P	25%ED
		子	30	KW	4P	25%ED
	起伏		25	KW	6P	25%ED
	旋回		7.5	KW	4P	CONT
昇降		5.5	KW	4P	CONT	
揚程		最大 120m				
操作方式		運転室内操作				
電源		AC 400/440V 50/60HZ				
作業半径		40.0m~3.0m (クライミング時0m)				
安全装置		過巻防止 起伏行過防止 モーメントリミッター				